

Asphalt Paint

Oplosmiddelvrije verf voor binnen en buiten en voor bitumineuze oppervlakten




Asphalt Paint (asfaltverf) is de ideale manier voor het bedekken, beschermen en kleuren van asfalt en gelijksoortige oppervlakten. De dikke elastische coating kan eenvoudig met een kwast of roller worden aangebracht en is verkrijgbaar in meerdere aantrekkelijke kleuren.

Vele toepassingen


Asphalt Paint is zeer goed voor gebruik in magazijnen, installatieruimtes, asfaltpaden op daken, parkeerhavens en voor het markeren van lijnen op tennisbanen, speelplaatsen enz.

- Gewoonlijk is slechts één laag vereist
- Elastisch en waterdicht
- Zeer UV licht- en weersbestendig
- Kan op vochtige oppervlaktes worden aangebracht
- Tevens goede aanhechting op beton, baksteen, metselwerk en gelijksoortige poreuze oppervlakten
- Geschikt voor licht tot middelzwaar verkeer
- Eenvoudig opnieuw aan te brengen in ruimtes met veel slijtage

Tegelrood



Wit



Lichtblauw



Lichtgrijs



Groen



Hoewel extra aandacht is besteed aan de bovenstaande kleurenmonsters, vormt dit geen garantie dat de geleverde verfkleur identiek is.

Asphalt Paint

Uiterlijk

Gekleurde, weinig tot matig glanzende afwerking afhankelijk van de ondergrond en het aantal aangebrachte lagen.

Verpakking

Verkrijgbaar in 5 kleuren in een bus van 3 liter. Indien een zwarte kleur wordt vereist, vragen naar Black Top (zwarte deklaag).

Dekvermogen

3 liter dekt 10 tot 18 m² (enkele laag) afhankelijk van de oppervlaktestructuur. Bij het aanbrengen op gladdere oppervlakten zoals beton, vermeerderd het dekvermogen tot circa 25 m² per 3 liter. Het genoemde dekvermogen is exclusief het opvullen van scheuren en de structuur van teren of asfaltoppervlakten. Door het product op deze manier te gebruiken, zal het dekvermogen aanzienlijk verminderen en de verhardingstijd verlengen.

Houdbaarheid

Ten minste één jaar in de originele ongeopende verpakking.

Opslag

Bewaren op een koele, droge plaats, verwijderd van direct zonlicht.

Voorbereiding van de oppervlakte

Asphalt Paint (asfaltverf) kan worden aangebracht op asfalt, teer, poreus beton, metselwerk, bakstenen, briesblokken en de meeste metalen. Zorgen dat de oppervlakte schoon, vast en droog is (een beetje vochtigheid is aanvaardbaar). Bio-D is een oplosmiddelvrij ontvettingsmiddel te gebruiken op asfalt en gelijksoortige oppervlakten. Asphalt Paint kan over bestaande verf worden aangebracht mits alle afgebladderde verf is verwijderd en glanzende oppervlakten dof worden gemaakt met schuurpapier.

Aanbrengen

Asphalt Paint met de kwast of verfroller met halflange steel aanbrengen. Gewoonlijk is één laag voldoende hoewel een tweede laag vereist kan zijn op zeer poreuze of erg ruwe oppervlakten. Niet te dik aanbrengen. Niet buiten aanbrengen als er regen of vorst is voorspeld of als de temperatuur onder 10°C is. De tweede laag moet na ongeveer 1 uur worden aangebracht. Bij uitzonderlijke temperaturen moet u voor advies contact opnemen met Gibac Chemie.

Verhardingstijd

Het product verhardt in ongeveer 24 uur voldoende voor licht verkeer, maar voor volledig gebruik van de ruimte is 48 uur wel noodzakelijk. Koud, nat of vochtig weer verlengt de droogtijd.

Schoonmaken van gereedschap

Verfrollers moeten in een warm sopje worden schoongemaakt voordat het product aan het verharden is.

Beperkingen

Asphalt Paint is uitsluitend bedoeld als decoratieve afwerking en kan geen zwakke of beschadigde asfaltoppervlakten binden of opvullen. Niet aanbrengen in ruimtes die dikwijls onder water staan.

Veiligheid

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. Levensmiddelen uit de ruimte verwijderen tijdens het aanbrengen en uitharden.

Bio-D

Voor voorbereidend ontvetten. Een krachtig oplosmiddelvrij ontvettingsmiddel dat olie en vet verwijderd. Dekvermogen is 20 m² per 5 liter.

Bestellen

U kunt dit product telefonisch, per fax of via www.gibac.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.

