

Universal Sealer™

Voor het verharden en stofvrij maken van beton en andere oppervlaktes



Verhardt en maakt stofvrij

Universal Sealer dringt diep binnen in stoffig poreus beton en verhardt om een stofvrije oppervlakte te geven.

Beschermt

Universal Sealer beschermt beton, vermindert aanzienlijk het ontstaan van vlekken en zorgt ervoor dat de oppervlakte veel eenvoudiger schoon te houden is.

Oplosmiddelvrij

Universal Sealer bevat geen oplosmiddelen, is vrijwel reukloos en niet-ontvlambaar.

Eenvoudig aan te brengen

Universal Sealer is met een zachte bezem eenvoudig aan te brengen op nieuwe of oude

betonvloeren. Gewoonlijk is slechts één laag vereist.

Vele toepassingen

Universal Sealer is ideaal voor de meeste industriële vloeren zoals magazijnen, machineplaatsen, enz. Tevens ideaal voor het behandelen van een groot aantal andere poreuze oppervlaktes zoals:

- Cementvloeren - verstevigt zwakke, stoffige cementvloeren
- Blokbestrating - bindt het zand tussen de bestrating en maakt de blokken eenvoudiger te reinigen
- Muren van baksteen, betonblokken en pleisterwerk – vermindert poreusheid en stoffigheid

Universal Sealer

Uiterlijk

Universal Sealer is een krachtig acrylaatmengsel van fijne deeltjes, dat een enigszins donker effect geeft op sommige ondergronden.

Verpakking

Bussen van 5 en 25 liter.

Beperkingen

Universal Sealer is uitsluitend geschikt voor kale, niet-afgedichte poreuze oppervlaktes.

Niet geschikt voor gevlinderd beton - dit met [Floor-Shield](#) behandelen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Gibac® Chemie B.V.

Voorbereiding van de oppervlakte

Er is een minimale voorbereiding vereist, goed vegen om stof en vuil te verwijderen is vaak voldoende. De oppervlakte moet droog en poreus zijn zodat Universal Sealer goed kan binnendringen. Vet en olie kunnen met Bio-D worden verwijderd (of een gelijksoortig ontvettingsmiddel), de vloer daarna afspoelen met water en laten drogen. Bij twijfel over het absorptievermogen van de ondergrond, een beetje water over de oppervlakte gieten. Indien het water eenvoudig wordt geabsorbeerd, kan de oppervlakte met Universal Sealer worden behandeld.

Nieuw beton niet behandelen voordat de oppervlakte droog genoeg is om de oplossing te absorberen (gewoonlijk ten minste 7 dagen bij goede drogende omstandigheden).

Aanbrengen

Tussen 10°C en 30°C aanbrengen. Niet aanbrengen bij temperaturen van minder dan 10°C. Direct uit de bus op de vloer gieten. Een zachte bezem gebruiken om de oplossing uit te spreiden en goed op de oppervlakte in te werken.

Zorg ervoor dat de oppervlakte zoveel mogelijk oplossing heeft geabsorbeerd.

Vermijd plasvorming, d.i. geen overtollige, niet-geabsorbeerde oplossing achterlaten en vervolgens laten drogen op de oppervlakte. Met de bezem alle overtollige oplossing naar naastgelegen ruimtes vegen. Gewoonlijk is één laag voldoende op gemiddelde kwaliteit beton. Een tweede laag kan op een uitzonderlijk poreuze ondergrond vereist zijn. De oppervlakte 12 tot 16 uur laten drogen voor het geven van een tweede behandeling.

Dekvermogen

5 liter Universal Sealer doet ongeveer 30 m² met één behandeling, afhankelijk van de poreusheid van de oppervlakte.

Verhardingstijd

Universal Sealer kan na 12 uur voetgangers- en ander licht verkeer aan, en is na 24 uur volledig uitgehard. De behandelde oppervlakte 48 uur niet reinigen. Deze verhardingstijden gelden voor temperaturen tussen 15°C en 30°C met een goede ventilatie.

Veiligheidsvoorzieningen

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Opslag

Opslaan bij een temperatuur van meer dan 10°C. Product mag niet bevroren.

Houdbaarheid

Ten minste twee jaar in de originele ongeopende verpakking.

Bio-D

Voor voorbereidend ontvetten. Een zeer indringend ontvettingsmiddel dat olie en vet verwijderd van betonoppervlaktes. Dekvermogen is ongeveer 100 m² per 25 liter.

Bestellen

U kunt dit product uit voorraad telefonisch, per fax of via www.gibac.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V.

Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten.

Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V. Alle informatie is gebaseerd op resultaten verkregen door ervaring en testen en wordt nauwkeurig en juist geacht maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade toe te schrijven aan het vertrouwen hierin daar wij geen controle hebben op de gebruiksomstandigheden.

Voor verdere informatie of het plaatsen van een order, kunt u contact opnemen met Gibac® Chemie B.V.

