

Wall-Guard

Een nieuw soort coating voor binnenmuren, ontworpen voor alle ruimtes waar reinheid en hygiëne belangrijk zijn



- Bevat Triclosan voor antibacteriële bescherming
- Schimmelwerend
- Eenvoudig aan te brengen
- Geurloze samenstelling zonder oplosmiddel
- Harde deklaag, eenvoudig te reinigen
- Vuurvertragend bij brand
- Aantrekkelijke lichtglanzende decoratieve finish

Wall-Guard is een eenvoudig aan te brengen gekleurde muurverf die geschikt is voor vele industriële, commerciële en overheidsgebouwen. Gebaseerd op de nieuwste kruislingse acrylaattechnologie geven twee lagen op de meeste oppervlakten een harde hygiënische afwerking die eenvoudig te reinigen is.


Vele toepassingen

Industriële voedsel- en drankproductie en bewerkingruimtes, scholen, ziekenhuizen, keukens, kantines enz.


Wit



Lichtblauw



Crème



Hoewel extra aandacht is besteed aan de bovenstaande kleurenmonsters, vormt dit geen garantie dat de geleverde verfkleur identiek is.

Wall-Guard

Uiterlijk

Wall-Guard wordt aangebracht in twee lagen en geeft een harde, hygiënische lichtglanzende afwerking.

Verpakking

Verkrijgbaar in 3 kleuren in een bus van 5 liter.

Dekvermogen

Indien aangebracht met de roller, ongeveer 50 m² per 5 liter per laag. Dit is afhankelijk van de structuur en poreusheid van de ondergrond.

Chemische weerstand

Wall-Guard is bestendig tegen het morsen van verdunde alkaliën en zuren.

Houdbaarheid

Ten minste één jaar in de originele ongeopende verpakking.

Opslag

Beschermen tegen vrieskou en direct zonlicht.

Voorbereiding van de oppervlakte Algemeen

Wall-Guard kan worden aangebracht op oud of nieuw pleisterwerk, metselwerk, bakstenen, gevelde oppervlaktes en metaal. Normaal moet de oppervlakte schoon en droog zijn en geen los materiaal of verontreinigingen bevatten.

Bio-D - een oplosmiddelvrije, reukloze ontvetter voor het verwijderen van vet en olie.

Universal Sealer (universele afdichter) - een oplosmiddelvrije, reukloze primer voor zeer absorberende oppervlaktes.

Primebase - een oplosmiddelvrije primer voor metaal.

Geverfde oppervlaktes

Reeds gevelde oppervlakten moeten grondig worden geschuurd voor het verbeteren van de aanhechting en het verwijderen van alle zwakke of losse deeltjes.

Pleisterwerk, metselwerk, baksteen en beton oppervlaktes

Nieuw pleisterwerk, metselwerk en beton moeten droog zijn, goed uitgehard en daarna grondig geborsteld om alle losse deeltjes te verwijderen. Wij adviseren om kale, poreuze oppervlaktes te voorzien van één grondlaag Universal Sealer (universele afdichter). Dit vermindert de poreusheid waardoor het dekkvermogen en het uiterlijk van Wall-Guard verbeteren. Als alternatief voor Universal Sealer kunt u de eerste laag Wall-Guard verdunnen met 20% water en vervolgens twee volledige lagen aanbrengen.

Metaal

Verwijder loszittend roest. Breng een grondlaag Primebase aan. Niet geschikt voor gebruik op non-ferrometaal.

Aanbrengen

De inhoud van de bus moet goed geroerd worden met een breed stuk gereedschap. Aanbrengen met een kwast of roller (niet van schuim) met halflange steel. We adviseren twee lagen. Op extreem poreuze of open oppervlaktes kunnen aanvullende lagen vereist zijn.

Bij uitzonderlijke temperaturen moet u voor advies contact opnemen met Gibac Chemie.

Verhardingstijd

Bij 15°C en met goede ventilatie zal de gevelde oppervlakte binnen 2 tot 4 uur handdroog zijn. Na 4 uur kan de volgende laag worden aangebracht en na 7 dagen is het product volledig uitgehard. Slechte ventilatie en een natte of vochtige omgeving verlengen de verhardingstijd aanzienlijk.

Schoonmaken van gereedschap

Reinigen in een warm sopje.

Veiligheid

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. Levensmiddelen uit de ruimte verwijderen tijdens het aanbrengen en uitharden.

Onderhoud

Voor het reinigen van de oppervlakten kunnen reinigingsmiddelen worden gebruikt. Gebruik **geen** grof schurende reinigers.

Bestellen

U kunt dit product telefonisch, per fax of via www.gibac.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.

