

Weatherguard 10

Sterke, flexibele en lange termijn decoratieve muurcoating



Weatherguard 10 is een langdurige beschermende coating voor buitenmuren.

Weatherguard 10 wordt aangebracht met een of twee lagen. De samenstelling geeft een ondoordringbare, beschermende coating die extreme temperaturen kan weerstaan zonder hard of zacht te worden. Het is zeer slijtvast en flexibel, en kan op bijna alle oppervlakken worden aangebracht. De uitgeharde laag rekt op tot wel twee keer de oorspronkelijke grondoppervlakte zonder nadelig effect en kan elke beweging door temperatuurswisselingen, verzakkingen of samentrekken aan. De gecontroleerde dampdoorlating minimaliseert de vorming van condenswater en de afnemende aanhechting van de coating.

GRATIS tegelmonsters zijn op aanvraag beschikbaar

Weatherguard 10 is verkrijgbaar in het wit en in crème (andere kleuren zijn op speciale aanvraag verkrijgbaar). Weatherguard 10 vermindert de zonnewarmte doordat het 85% van de infrarode straling reflecteert. Weatherguard 10 geeft de groei van schimmels en algen geen kans.

- Levensduur van minstens 10 jaar
- Weerbestendig en waterdicht
- Stootvast
- Aanzienlijke oppervlaktebeweging is mogelijk
- Semimat oppervlak
- Gaat schimmel- en algengroei tegen



Hoewel extra aandacht is besteed aan de bovenstaande kleurenmonsters, vormt dit geen garantie dat de geleverde verfkleur identiek is

Weatherguard 10

Samenstelling en uiterlijk

Acrylpolymeer op waterbasis. Het geeft een matte of lichtglanzende finish afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking

Bussen van 10 liter.

Opslag

Weatherguard 10 niet blootstellen aan vrieskou.

Baksteen, metselwerk, steen, pleisterwerk en andere cementachtige oppervlakken

De met Weatherguard 10 te behandelen ondergrond moet schoon en droog zijn en geen losse deeltjes of verontreinigingen bevatten. Gebruik zo nodig een fungicide om eventuele schimmels en mos te verwijderen. Krab eventuele afbladderende verf af. Schuur bestaande harde, glad geverfde oppervlakken lichtjes om aanhechting te verkrijgen. Maak de ondergrond schoon met een reinigungsoplossing, spoel met water en laat drogen. Repareer eventuele kleine beschadigingen met een vulmiddel voor buiten of een mengsel van zand en cement.

Houten ondergronden

Alle kale houten oppervlakken moeten schoon en droog zijn. Breng het niet aan op deur- of raamkozijnen of eerder geverfd hout tenzij alle sporen van oude verf zijn verwijderd.

Roeren

Niet roeren maar vermeng de eventuele dunne laag vloeistof die zich op het product bevindt.

Aanbrengen

Breng Weatherguard 10 met een kwast of roller in één richting aan tegen ongeveer 4 m² per liter. Laat de eerste laag drogen voordat u de tweede laag aanbrengt.

Dekvermogen

Gewoonlijk 40 m² per 10 liter per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Droogtijd (voor overschilderen)

Handdroog: 4-6 uur bij 20 °C. Lagere temperaturen of vochtige omstandigheden verlengen de droogtijd.

Te gebruiken gereedschap

Een verfkwast of een verfroller (geen schuim) met halflange steel kunnen op betrekkelijk gladde oppervlakken worden gebruikt.

Schoonmaken van gereedschap

Reinig de kwasten of rollers direct na gebruik met water.

Houdbaarheid

Eén jaar in de originele ongeopende verpakking.

Belangrijk

Breng het product niet aan bij natte, vochtige omstandigheden of als er binnen 24 uur regen wordt voorspeld of bij temperaturen onder 5 °C.

Veiligheid

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Bestellen

U kunt dit product telefonisch, per fax of via www.gibac.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.

Ook verkrijgbaar bij Gibac Chemie

Vloerverf & Coatings

Stofwerend & afdichters

Lijnmarkering

Bevloering

Antislipcoatings

Antislipproducten

Vloerreparatiematerialen

Dekvloeren

Vorbereidingsmaterialen

Reparatiematerialen voor metselwerk

Muurcoatings

Buitenproducten

Verkeersregeling

Metaalcoatings

Dakproducten