

Rainshield

Beschermst bakstenen, metselwerk, beton en andere poreuze oppervlakten tegen schade door regen en vorst



Met Rainshield behandelde oppervlaktes zijn tot wel 12 jaar bestand tegen regen en vocht in zelfs de meest onbeschutte omgeving.

- Beschermst gemetselde oppervlakten tegen regen, indringend vocht en aanslag
- Helpt bij het voorkomen van versplinteren en afbrokkelen van gemetselde oppervlakten door vorst
- Helpt bij het voorkomen van lelijke witte uitslag op metselwerk
- Bestand tegen ultraviolet licht
- Beschermst timmerhout tegen barsten, scheuren en krimp
- Dringt tot ongeveer 5 mm door gemetselde oppervlakten maar laat de oppervlakte nog steeds ademen
- Vermindert de kou van de wind op onbeschutte muren
- Eenvoudig met de kwast aan te brengen

Rainshield

Samenstelling

Reactief silicone in koolwaterstof oplosmiddel.

Uiterlijk

Goed stromende kleurloze vloeistof.

Verpakking

Rainshield is verkrijgbaar in bussen van 5 en 25 liter.

Dekvermogen

Ongeveer 5 m² per liter. Gewoonlijk is één goede behandeling voldoende.

Opslag

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Voorbereiding van de oppervlakte

Oppervlaktes moeten schoon, droog en poreus genoeg zijn om Rainshield te laten binnendringen. Met een staalborstel alle groei van de oppervlakte verwijderen. Barsten en voegen afdichten. Gebruik geen reinigingsmiddelen om de oppervlakte te prepareren.

Aanbrengen

Altijd een klein gedeelte proberen en laten uitharden. Met de kwast aanbrengen. De oppervlakte moet goed overstroomd worden om ten minste 15 cm Rainshield afbouw te geven. Indien een tweede behandeling vereist is, moet u 36 uur wachten voor het aanbrengen van de tweede laag.

Verhardingstijd

Rainshield wordt in minimaal 24 uur volledig waterdicht. Droogtijd verschilt naargelang de porositeit van de oppervlakte en de weersomstandigheden.

Overschilderen

Coatings op basis van oplosmiddelen kunnen na 24 uur bij 15°C worden aangebracht mits de oppervlakte volledig is uitgehard.

Schoonmaken van gereedschap

Het gereedschap reinigen met [Brush & Roller Cleaner](#) (kwast & roller reiniger).

Beperkingen

Rainshield helpt niet tegen optrekkend vocht als er ondergronds een probleem met hydrostatische druk is. Uitsluitend geschikt voor gebruik op poreuze oppervlaktes.

Veiligheid

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Bestellen

U kunt dit product telefonisch, per fax of via www.gibac.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.

