

# Thermoline

Voorgevormd thermoplastisch lijnen- en symbolensysteem voor permanente weg- en loodsmarkeringen



De Thermoline producten combineren de lange levensduur en uitstekende aanhechting van thermoplast met gebruiksgemak. Ze zijn ontworpen voor wegen, loodsen, trottoirs, parkeerplaatsen en alle plaatsen met zwaar verkeer.

De lijnen worden geleverd in een lengte van 1 meter om eenvoudig aan te kunnen brengen. De lijn of het symbool wordt op de ondergrond gelegd en verhit met de Thermoline Gasbrander.

De buitengewoon duidelijke, scherp afgebakende markeringen zijn binnen enkele minuten overrijdbaar.

- Zowel binnen als buiten te gebruiken.
- De lijnen en symbolen zijn voorgevormd – snijden is niet nodig
- Snel aan te brengen – kan door één persoon worden gedaan
- Gebruiksklaar binnen enkele minuten
- Duurzame, flexibele, permanente markeringen

## ANDERE VERKRIJGBARE LIJNMARKERINGSPRODUCTEN



**Epoxyline** – een zeer slijtvaste lijnmarkeringsverf met uitstekende duurzaamheid.



**Trafficline** – Een krachtige acrylaatverf voor asfalt, teer en beton.



**Tapeline** – Snelle, effectieve lijnmarkering die eenvoudig aan te brengen en zeer zichtbaar is.



**Safety Tapes** – langdurige, zelfklevende antislip tapes.



**Conformable Safety Tape** – aan te brengen op profielmetaal, ladder-sporten, geprofileerde plavuizen, enz.

# Thermoline

Dit markeringsysteem kan op de meeste oppervlakten zoals beton, teer, asfalt en metaal worden aangebracht.

De [Thermoline Gasbrander](#) wordt aangedreven door een standaard propaangasfles (niet verkrijgbaar bij Gibac® Chemie).

## Verpakking

Lijn 1 m x 100 mm breed  
- verkrijgbaar in wit of geel, in pakken van 10 en 50.

Invalide symbool 1 m x 1 m  
- verkrijgbaar in wit of geel.

Rechte pijl 2 m x 100 mm breed  
- verkrijgbaar in wit.

Linkse pijl 2 m x 100 mm breed  
- verkrijgbaar in wit.

Rechtse pijl 2 m x 100 mm breed  
- verkrijgbaar in wit.

## Vorbereiding van de oppervlakte

Alle stof, vuil, losse en afgebladderde deeltjes verwijderen. Vet en olie kunnen met [Bio-D](#), een oplosmiddelvrij ontvettingsmiddel, worden

verwijderd. Geen ontvetter met oplosmiddel gebruiken. Nieuw beton dat minder dan 3 maanden gebruikt is, moet geschuurd worden of met de staalborstel worden bewerkt om eventuele cementmelk, enz. te verwijderen.

## Aanbrengen

De oppervlakte moet gedroogd worden en tot ten minste 150°C met de Thermoline Gasbrander worden verhit. De Thermoline markering onmiddellijk op de voorverwarmde oppervlakte plaatsen met de blootgelegde druppelkant bovenop. Met de Thermoline Gasbrander verhitten door een draaiende beweging over de markering te maken. Oppassen dat de oppervlakte niet wordt verbrand.

De markeringen kunnen tijdens het verhitten opborrelen of van kleur veranderen (geel wordt een beetje donkerder en wit wordt lichtgeel). Dit is redelijk normaal en geeft aan dat de juiste temperatuur is bereikt voor het verkrijgen van goede aanhechting. De markering neemt na afkoeling zijn gewone kleur weer aan.

De volledige markering verhitten om voor een totale

hechting aan de ondergrond te zorgen. De randen van de markering met de brander nalopen om zeker te zijn van een grondige hechting. De Thermoline markering zal snel afkoelen en harden. Na slechts enkele minuten kan er weer overheen worden gereden. De verhardingstijd kan met koud water worden versneld.

## Bestellen

U kunt dit product telefonisch, per fax of via [www.gibac.nl](http://www.gibac.nl) bestellen bij Gibac® Chemie B.V.

Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.