

Antislipverkeersverf

Krachtige, antislipcoating voor binnen of buiten



Antislipverkeersverf bevat een vooraf verspreid lichtgewicht aggregaat dat een fijn aanvoelend antislippoppervlak geeft. U verkrijgt een gelijkmatiger samengestelde afwerking dan bij conventionele antislipcoatings waarvan de korrels in natte verf worden gestrooid. Het product is eenvoudig met de roller aan te brengen. Gewoonlijk is één laag voldoende op de meeste oppervlakken hoewel er op contrasterende ondergronden van de kleuren *geel* en *wit* wellicht een tweede laag nodig is.

Vele toepassingen

Het markeren van externe wandelwegen, parkeerhavens en aanduidingen enz. Kleurcodes aanbrengen op veilige of

gevaarlijke voetgangers- en voertuiggebieden.

Opknapt geven aan saai, grijs asfalt en beton. Tevens ideaal voor tennisbanen, speelplaatsen enz.

- Geschikt voor asfalt of beton
- Uitstekende UV-weerstand
- Fijne antisliptextuur ideaal voor voetgangers
- Gewoonlijk slechts één laag vereist
- Kan op een vochtige ondergrond worden aangebracht
- Geen primer nodig
- Veiligheidsblauw is geschikt voor parkeerhavens voor invaliden



Hoewel extra aandacht is besteed aan de bovenstaande kleurenmonsters, vormt dit geen garantie dat de geleverde verfkleur identiek is.

Antislipverkeersverf

Uiterlijk

Mat, fijn aanvoelend oppervlak.

Verpakking

Verkrijgbaar in 7 kleuren in bussen van 5 liter.

Dekvermogen

5 liter dekt 15-20m² per laag afhankelijk van de structuur van de ondergrond. Gewoonlijk is één laag vereist. De verf niet gebruiken om de structuur van teren of asfaltoppervlakken op te vullen. Hierdoor zal het dekvermogen verminderen en wordt de droogtijd van de verf verlengd. Ook kan dit het afvoervermogen van asfalt verminderen waardoor er slipproblemen op natte stukken kunnen ontstaan.

Houdbaarheid

Ten minste één jaar in de originele ongeopende verpakking.

Opslag

Bewaren op een koele, droge plaats, verwijderd van direct zonlicht.

Vorbereiding van de oppervlakte

Antislipverkeersverf kan over asfalt, teer en poreus beton worden aangebracht. Zorgen dat de oppervlakte schoon, vast en droog is (een beetje vochtigheid mag). Bio-D is een biologisch afbreekbaar oplosmiddelvrij ontvettingsmiddel dat op asfalt en gelijkaardige oppervlakken kan worden gebruikt. Antislipverkeersverf kan over bestaande verf worden aangebracht mits alle afgebladderde verf is verwijderd en glanzende oppervlakken dof worden gemaakt met schuurpapier.

Toepassing

Inhoud grondig roeren zodat ook eventuele bezinking wordt meegemengd. Antislipverkeersverf met de kwast of verfroller met halfflange steel aanbrengen. Gewoonlijk is één laag voldoende hoewel een tweede laag nodig kan zijn op zeer poreuze of ruwe oppervlakken. Niet te dik aanbrengen. Wanneer het product net is aangebracht, is de fijne structuur wellicht niet meteen duidelijk. De structuur ontwikkelt zich verder terwijl de verf opdroogt. Niet buiten aanbrengen als er regen of vorst is voorspeld of als de temperatuur onder 10°C is. De tweede laag moet na ongeveer 1 uur worden aangebracht. Bij uitzonderlijke temperaturen moet u voor advies contact opnemen met Gibac Chemie.

Verhardingstijd

Het product verhardt in ongeveer 24 uur voldoende voor licht verkeer, maar voor volledig gebruik van de ruimte is 48 uur wel noodzakelijk. Koud, nat of vochtig weer verlengt de droogtijd.

Schoonmaken van gereedschap

Verfrollers moeten in een warm sopje worden schoongemaakt voordat het product aan het verharden is.

Beperkingen

Indien dit product buiten wordt gebruikt, kan, zoals bij andere coatings van dit type, het mogelijk slipgevaar opleveren op oppervlakken waar het water slecht wegloopt bij zware regens/overstromingen. Niet aanbrengen in ruimtes die dikwijls onder water staan.

Veiligheid

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. Levensmiddelen uit de ruimte verwijderen tijdens het aanbrengen en uitharden.

Bio-D

Voor voorbereidend ontvetten. Een krachtig oplosmiddelvrij ontvettingsmiddel dat olie en vet verwijdt.

Bestellen

U kunt dit product telefonisch, per fax of via www.gibacdirect.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.

