

High-visibility verf

Fluorescerende oplosmiddelvrije verf voor binnen en buiten



High-visibility verf is ideaal voor het oplichten van gevarenczones als stoepranden, obstakels met struikelgevaar, enz. Ook te gebruiken voor lijnmarkering, wandelpaden, speelplaatsen en sportvelden.

Aanbrengen met kwast of roller op beton, steen, baksteen, metselwerk, asfalt en gelijksoortige poreuze oppervlakken

- Speciale fluorescerende kleurstoffen bieden uitstekende zichtbaarheid
- Gewoonlijk is slechts één laag voldoende
- Kan op vochtige oppervlakken worden aangebracht
- Geschikt voor licht tot middelzwaar verkeer
- Uitstekende bescherming tegen UV-licht en slechte weersomstandigheden

High-visibility verf

Uiterlijk

Weinig tot matig glanzende afwerking afhankelijk van de ondergrond en het aantal aangebrachte lagen.

Verpakking

Verkrijgbaar in bussen van 2,5 liter.

Dekvermogen

2,5 liter dekt ongeveer 10 tot 15 m² per laag afhankelijk van de structuur van de ondergrond. Gewoonlijk is één laag voldoende.

Aanbrengen op ruwe of gestructureerde oppervlakken zal het dekvermogen aanzienlijk verminderen en de verhardingstijd verlengen.

Houdbaarheid

Ten minste één jaar in de originele ongeopende verpakking.

Opslag

Bewaren op een koele, droge plaats, verwijderd van direct zonlicht.

Vorbereiding van het oppervlak

High-visibility verf kan op asfalt, teer, poreus beton, metselwerk, bakstenen en sintels worden aangebracht. Zorgen dat het oppervlak schoon, vast en droog is (een beetje vochtigheid mag). Bio-D is een biologisch afbreekbaar oplosmiddelvrij ontvettingsmiddel dat op de meeste oppervlakken kan worden gebruikt. High-visibility verf kan over bestaande verf worden aangebracht mits alle afgebladderde verf is verwijderd en glanzende oppervlakken dof worden gemaakt met schuurpapier.

Toepassing

High-visibility verf met de kwast of verfroller met halflange steel aanbrengen. Gewoonlijk is één laag voldoende hoewel een tweede laag nodig kan zijn op zeer poreuze of zeer ruwe oppervlakken. Niet te dik aanbrengen. Niet buiten aanbrengen als er regen of vorst is voorspeld of als de temperatuur onder 10°C is. De tweede laag moet na ongeveer 1 uur worden aangebracht.

Bij uitzonderlijke temperaturen moet u voor advies contact opnemen met Gibac Chemie.

Verhardingstijd

Het product verhardt in ongeveer 24 uur voldoende voor licht verkeer, maar voor volledig gebruik van de ruimte is 48 uur wel noodzakelijk. Koud, nat of vochtig weer verlengt de droogtijd.

Schoonmaken van gereedschap

Verfrollers moeten in een warm sopje worden schoongemaakt voordat het product aan het verharden is.

Beperkingen

High-visibility verf is uitsluitend bedoeld als decoratieve afwerking en kan geen zwakke of beschadigde oppervlakken binden of opvullen. Niet aanbrengen in ruimtes die dikwijls onder water staan.

Veiligheid

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. Levensmiddelen uit de ruimte verwijderen tijdens het aanbrengen en drogen.

Bio-D

Voor voorbereidend ontvetten. Een krachtig oplosmiddelvrij ontvettingsmiddel dat olie en vet verwijderd. Dekvermogen .

Bestellen

U kunt dit product telefonisch, per fax of via www.gibacdirect.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden.

Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.

