

Antigraffiti-coating & Graffitiverwijderingsgel

Producten voor zowel binnen als buiten



Veeg graffiti weg van een poreuze ondergrond met een beschermlaag van Antigraffiti-coating

Antigraffiti-coating is een gebruiksvriendelijke, ultrasterke, oplossingsvrije, transparante coating die op bijna alle oppervlakken kan worden aangebracht.

- Geschikt voor binnen of buiten
- Minimale verkleuring van het oppervlak
- Droogt op als halfglanzende, transparante afwerking
- Op waterbasis met een zeer lage VOS-emissie (oplosmiddel)
- Na volledige uitharding bestand tegen graffitiverwijderingsproducten
- Voor gebruik op beton, baksteen, pleisterwerk, metselwerk, enz.



Graffitiverwijderingsgel is ontworpen om hardnekkige graffiti van vrijwel alle oppervlakken waaronder bakstenen en stenen te verwijderen

Graffitiverwijderingsgel

Kan los van Antigraffiti-coating worden gebruikt voor verwijdering van gewone graffiti. Het product is echter veel effectiever als onderdeel van het geheel waarbij het zo goed als alle graffiti van verf en markeerstiften verwijdert.

Ook verkrijgbaar:
Anti-insluiperverf



Niet-drogende verf om vandalen en inbrekers af te schrikken

Antigraffiti-coating & Graffitiverwijderingsgel

Antigraffiti-coating

Chemische samenstelling

Watergedragen polyurethaan.

Uiterlijk

Antigraffiti-coating wordt in minimaal twee lagen aangebracht en hardt uit tot een halfglanzende afwerking.

Verpakking

Antigraffiti-coating is verkrijgbaar als pakket van 5 liter met eenvoudig te mengen hars en verharder.

Dekvermogen

De dekking hangt af van de poreusheid van de ondergrond maar als richtlijn geldt: 3-4 m² per liter voor de eerste laag en 4-6 m² per liter voor volgende lagen. Gewoonlijk hebt u twee lagen nodig. Zeer droge of poreuze ondergronden hebben wellicht een extra laag nodig. Grof gestructureerde oppervlakken hebben misschien meer lagen nodig en dan kan het nog steeds moeilijk zijn om later eventuele graffiti helemaal te verwijderen.

Vorbereiding van het oppervlak

Zorg voor schone, droge, stofvrije en vaste oppervlakken. Verwijder alle bestaande graffiti (of ze zullen permanent worden ingesloten). U kunt Antigraffiti-coating pas op een nieuw aangebrachte laklaag aanbrengen als deze volledig is uitgehard.

Mengen

Voeg de verharder toe aan de hars en vermeng ze zeer goed tot u een romige consistentie hebt verkregen. Laat het mengsel 10 minuten (maar niet langer) intrekken. Dan kunt u het product aanbrengen.

Verwerkingstijd

Na het mengen heeft het product een verwerkingstijd van 3 uur bij 20 °C. U kunt daarom niet twee lagen met één pakket aanbrengen, u hebt er minimaal twee nodig.

Toepassing

Breng het met de kwast of roller aan in droge, warme (boven 10 °C) omstandigheden. Breng de tweede of volgende lagen aan met tussenpozen van 6 uur. U kunt het product beter niet met een spuit aanbrengen. Het kan eerst "melkachtig" lijken maar dit effect verdwijnt na uitharding. Houd het oppervlak droog tijdens het uitharden. Probeer het product eerst op een testvlak bij decoratieve oppervlakken en oppervlakken met verwerking.

Verhardingstijd bij

De initiële verhardingstijd van het product is 24 uur bij 20 °C. Na 48 uur bij 20 °C hebt u volledige uitharding en bescherming tegen graffiti. Door een lagere temperatuur duurt de verhardingstijd langer. Onder 10 °C zal het product niet uitharden.

Schoonmaken van gereedschap

Was verfrollers met water voordat het product verhardt.

Veiligheid

Draag handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie.

Graffitiverwijderingsgel

Verpakking

Graffitiverwijderingsgel is verkrijgbaar als pakket van 1 liter.

Toepassing

Breng Graffitiverwijderingsgel royaal aan met de kwast op het getroffen gebied en laat het 15 minuten tot maximaal 30 minuten intrekken. Schrob grondig en spoel het daarna met veel water af. Hardnekkige graffiti vergen wellicht een tweede behandeling. Probeer eerst een proefgedeelte als u het product wilt aanbrengen op ondergronden die nooit eerder met Antigraffiti-coating zijn behandeld. Zo weet u zeker dat er geen nadelige gevolgen zijn voor het oppervlak.

Veiligheid

Draag handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie.

Let op:

Controleer eerste de wettelijke voorschriften voordat u het product in de afvoer of gootsteen werpt wanneer u grote hoeveelheden restanten van Graffitiverwijderingsgel wegspoelt.

Algemene informatie

Deze antigraffiti-producten zijn werkzaam tegen de meeste soorten verf, markeerstiften enz. maar vormen geen garantie tegen alle mogelijke soorten graffiti.

Bestellen

U kunt dit product telefonisch, per fax of via www.gibac.nl bestellen bij Gibac® Chemie B.V. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.

Ook verkrijgbaar bij Gibac Chemie

Vloerverf & Coatings

Stofwerend & afdichters

Lijnmarkering

Bevloering

Antislipcoatings

Antislipproducten

Vloerreparatiematerialen

Dekvloeren

Vorbereidingsmaterialen

Reparatiematerialen voor metselwerk

Muurcoatings

Buitenproducten

Verkeersregeling

Metaalcoatings

Dakproducten

